

# SDM185SD



## Fiche Technique

Matière	:	Polyéthylène Haute Densité (PE HD) Imputrescible à l'eau
Point de fusion	:	130° Celsius
Point de ramollissement	:	120° Celsius
Traitement anti-UV	:	Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 120 KLY
Ignifugation	:	Possibilité d'ignifugation dans la masse selon quantités
Fabrication	:	Tricoté
Composition	:	Monofils
Grammage	:	185 g/m <sup>2</sup>
Construction	:	13 x 14 / inch
Dimension de la Maille	:	1,5mm x 2mm
Résistance à la rupture	:	1 200 kg/m <sup>2</sup>
Efficacité	:	70% brise vent - 75% d'ombrage

## Maille Rectangulaire



Couleurs	Dimensions en m	Finition	
		Boutonnieres	Conditionnement
Vert/Noir	3,60 x 100	Aucune	Rouleau
	3,66 x 100	Aucune	Rouleau
	4 x 100	Sur les côtés et double au milieu	Rouleau
Vert/Noir	3,50 x 6 3,50 x 6,50 3,50 x 7 3,50 x 7,50	Bande polypropylène verte de 8cm cousue sur le pourtour avec œillets tous les 50cm.	

**Possibilité de passer un sandow dans les œillets**